

SEINCODE S.A.S

900 641 439-4

COMPARATIVO CAMP PETZL

Referencia	Descripción	Imagen	Comparativos PETZL
<i>axel</i>	Descensor y asegurador autobloqueante para cuerda simple. Permite el remonte con función autobloqueante central. Función antipánico con dos posiciones de bloqueo. Regulación de la velocidad de descenso hasta 2 m/s. Peso máximo de trabajo: 150 kg. . 2013 UPDATE: homologado de acuerdo con la norma EN 12841/C como descensor de la línea de trabajo en actividades con cuerda.	 1686 Axel	I'D LDescensor autofrenante con función antipánico adaptado al rescate 
<i>i-block evo</i>	Descensor autobloqueante para cuerda simple. Función antipánico con dos posiciones de bloqueo. Regulación de la velocidad de descenso hasta 2 m/s. Peso máximo de trabajo: 130 kg (200 kg para rescate). 2013 UPDATE: diseño renovado, ergonomía mejorada y de fácil uso, nueva certificación.(EN 12841/C).	 1388 i-Block Evo	STOP Descensor autofrenante para cuerda simple Uno de los aparatos más populares en todo el mundo para el descenso en espeleología. Ofrece un control excepcional y gran polivalencia, mientras que la función autofrenante facilita las maniobras por cuerda. 
<i>pilot</i>	Ascensor de puño diseñado para progresar en cuerdas fijas. Empuñadura ergonómica y aislante. Para cuerdas de 8 a 13 mm de diámetro. 2013 UPDATE: homologado de acuerdo con la norma EN 12841/B como ascensor de la línea de trabajo en actividades con cuerda	 054701 sinistra/left/gauche/ links/izquierdo 0547 dextra/right/droite/ rechts/derecho	ASCENSION Puño bloqueador mano derecha y mano izquierda Diseñado para los ascensos por cuerda y, de forma eventual, para el montaje de polipastos (antirretorno). Empuñadura moldeada, ergonómica y ancha que permite garantizar un buen agarre, cómodo y potente. 

SEINCODE S.A.S

900 641 439-4

Referencia	Descripción	Imagen	Comparativos PETZL
<i>roller</i>	Polea simple de aluminio con bridas móviles. Para cuerdas de hasta 12 mm de diámetro. Carga de rotura 20 kN, carga de trabajo máxima de 5 kN.		RESCUE Polea de alta resistencia con placas laterales móviles 
<i>double roller</i>	Polea doble paralela de aluminio con bridas móviles. Para cuerdas de hasta 15 mm de diámetro. Útil para el montaje de tornos de elevación. Carga de rotura 32 kN, carga de trabajo máxima de 8 kN.		GEMINI Polea Prusik doble Polea doble GEMINI equipada con un punto de enganche auxiliar que permite utilizarla en los sistemas de izado técnicos. 
<i>flyte</i>	Polea doble en línea para su utilización en tirolinas. Para cuerdas de hasta Ø 13 mm o cable metálico de hasta Ø 12 mm. Carga de rotura: 25 kN, carga de trabajo máxima de 10 kN. Polea de acero inoxidable y cojinetes de bolas.		TANDEM Polea doble para los desplazamientos por cuerda La polea TANDEM está diseñada para deslizarse eficazmente y sin sacudidas en tirolinas de cuerda. Buen rendimiento gracias a las roldanas de aluminio montadas sobre cojinetes autolubricantes 
<i>flyte</i>	Polea doble en línea para su utilización en tirolinas. Para cuerdas de hasta Ø 13 mm o cable metálico de hasta Ø 12 mm. Carga de rotura: 25 kN, carga de trabajo máxima de 10 kN. Polea de acero inoxidable y cojinetes de bolas.		TANDEM CABLE Polea doble para los desplazamientos por cuerda y cable La polea TANDEM CABLE está diseñada para deslizarse eficazmente y sin sacudidas en tirolinas de cuerda o de cable. 

SEINCODE S.A.S

900 641 439-4

Referencia	Descripción	Imagen	Comparativos PETZL
------------	-------------	--------	--------------------

swivel

Emerillón que evita que la cuerda se rice, fabricado en aluminio con rodamientos de bolas.

Se coloca entre la carga y la cuerda, para permitir que la carga gire libremente sobre sí misma, sin torsionar la cuerda.

Resistencia 35 kN



SWIVEL

Eslabón giratorio con rodamiento de bolas

Se coloca entre la carga y la cuerda, para permitir que la carga gire libremente sobre sí misma, sin torsionar la cuerda.



multianchor

Multiplicadores de anclaje en aleación de aluminio

Resistencia 36 kN



PAW

Placa multianclajes

Para organizar una estación de trabajo y disponer de forma sencilla, de un sistema de anclaje múltiple



cobra 2

Dispositivo retráctil anticaída EN 360. También se puede utilizar en situaciones de trabajo para prevenir un factor de caída 2. Longitud de 165 cm sin conectores (longitud máxima de conexión de 200 cm). 2 metros. Cinta de poliéster de 46 mm, resistencia a la rotura 15 kN. Con absorbedor de energía, sistema de conexión rotativa, mosquetón ovalado. Cubierta de protección de ABS.



N/A

SEINCODE S.A.S

900 641 439-4

Referencia	Descripción	Imagen	Comparativos PETZL	
cobra 10	Dispositivo retráctil anticaída EN 360, longitud de cable 10 m. También certificado para uso en horizontal/inclinado si es usado en combinación con el cabo ref.5030101. Cable de acero galvanizado de d.4 mm, carga de rotura 12 kN. Completo con absorbedor de energía integrado y conector giratorio. Cubierta de protección de ABS.	 2076 Cobra 10	N/A	
cobra 15	Dispositivo retráctil anticaída EN 360, longitud de cable 15 m. También certificado para uso en horizontal/inclinado si es usado en combinación con el cabo ref.5030101. Cable de acero galvanizado de d.4 mm, carga de rotura 12 kN. Con absorbedor de energía integrado y conector giratorio. Cubierta de protección ABS.	 2077 Cobra 15	N/A	
cobra 20	Dispositivo retráctil anticaída EN 360, longitud de cable 20 m. Cable de acero galvanizado de d.4 mm, carga de rotura 12 kN. Con absorbedor de energía integrado y conector giratorio. Cubierta de protección de ABS. 2013 UPDATE: también certificado para uso en horizontal/inclinado si es usado en combinación con el cabo ref.5030101.	 2078 Cobra 20	N/A	
temporary lifeline	Línea de vida horizontal temporal confeccionada con cinta de poliéster. Tensor de acero. Para dos personas máximo. Provista de dos anillos de anclaje (ref.104065) y dos mosquetones de acero (ref.0981). Disponible en dos versiones: 1095: longitud ajustable desde 5 hasta 18 m, color rojo.	 1095 Temporary Lifeline 18 m	GRILLON Línea de seguridad horizontal temporal Permite instalar rápidamente una línea de seguridad horizontal	

SEINCODE S.A.S

900 641 439-4

Referencia	Descripción	Imagen	Comparativos PETZL
------------	-------------	--------	--------------------

cuando la zona de trabajo a asegurar es grande.

Longitud estándar: 5m – 10m- 15m -20 m

temporary lifeline

Línea de vida horizontal temporal confeccionada con cinta de poliéster.
Tensor de acero. Para dos personas máximo.
Provista de dos anillos de anclaje (ref.104065) y dos mosquetones de acero (ref.0981).
Disponible en dos versiones:
109501: longitud ajustable desde 5 hasta 30 m, color negro.



109501
Temporary Lifeline 30 m

GRILLON

Línea de seguridad horizontal temporal

Permite instalar rápidamente una línea de seguridad horizontal cuando la zona de trabajo a asegurar es grande.

Longitud estándar: 5m – 10m- 15m -20 m



Safety Star

El más vendido de la gama.
Cubierta de ABS, estructura interna de nylon, sistema de ajuste.
Protector de barbilla con sistema de apertura de emergencia. Resistente a la deformación lateral (LD). 2 Colores. **2013 UPDATE**



7 White

N/A

skylor plus

Casco industrial de ABS de innovador diseño para una mayor facilidad de uso y mayor confort. Pueden incorporarse protectores auditivos y oculares.
Relleno almohadillado interno extraíble y lavable. Sistema de ajuste rápido.
Con protector de barbilla y sistema de apertura de emergencia, clips para linterna. 5 Colores.
Certificaciones adicionales: deformación lateral (LD), aislamiento eléctrico (440 V a.c.), muy bajas temperaturas (-20°C), proyecciones de metal en fusión (MM). **2013 UPDATE**



5 Yellow

VERTEX® BEST

Casco confortable para los trabajos en altura y el rescate

Con el barboquejo resistente, el casco VERTEX BEST es una referencia en cuanto a protección de la cabeza para los trabajadores en altura. Su carcasa no ventilada asegura la protección contra el riesgo eléctrico



SEINCODE S.A.S

900 641 439-4

Referencia	Descripción	Imagen	Comparativos PETZL
armour	Casco cómodo y ligero con un atractivo diseño. Casco con certificación de montañismo, para aplicaciones donde se considere conveniente su uso, o cuando el sistema de emergencia del barboquejo no es necesario. Exterior de ABS con anchos orificios de aireación, protección interior de poliestireno de alta densidad, sistema rápido de ajuste posterior, acolchado interior extraíble y lavable, clip de soporte de la lámpara. 7 Colores. 2013 UPDATE		ELIOS Casco robusto y polivalente, está destinado para la escalada, el alpinismo, la espeleología, la vía ferrata, el descenso de barrancos... Proporciona una protección eficaz contra los golpes gracias a la carcasa de ABS 
axion	Guante para trabajar con cuerdas, en piel de primera calidad. Máxima resistencia al desgaste gracias a la doble capa de piel y doble costura de Kevlar en la palma. Inserciones de nylon elástico en la parte superior para una flexibilidad óptima. Suaves inserciones de goma para protección de los dedos. Muñequera de neopreno con cierre de velcro. Certificación CE EN 388 contra riesgos mecánicos (valores de protección: abrasión 4, corte 1, desgarramiento 3, perforación 3).		CORDEX PLUS Guantes para asegurar y rapelar Fabricados con piel natural de alta calidad con palma reforzada 